



THE EASTERN SPECIALTY COMPANY

SONDE ET PICKUP

CAT. 1035

PROBLÈME RÉSOLU

Cat. 1035 La sonde et le capteur de TESCO associent le meilleur de la communication entre un ordinateur et un compteur à la fiabilité du capteur d'impulsions optique de **TESCO**. Vous n'avez plus besoin de déconnecter le capteur après avoir effectué un test du compteur pour connecter une sonde lors de la vérification de la programmation du compteur ou de déconnecter les opérations de l'interrupteur pour vous reconnecter à un PC avec cet appareil tout-en-un.

QUELQUE

ÉCONOMIQUE: la sonde et le ramassage de **TESCO** est un moyen abordable de tester, programmer et lire les compteurs.

FIABLE: **TESCO** fournit l'industrie des services publics depuis plus de 100 ans.

FACILE À UTILISER: Pour fonctionner, il suffit de connecter l'appareil à un compteur et de brancher le câble USB sur votre PC et le connecteur DB9 sur votre carte de test **TESCO NextGen** les communications avec le logiciel du fournisseur du compteur et les tests du compteur peuvent commencer. Les LED rouges et vertes indiquent les communications vers et depuis le compteur ainsi que impulsions du compteur pendant le test du compteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Fiche de style séparateur
- Robuste et durable
- Portable et pratique
- Interface USB pour la sonde
- Communication bidirectionnelle avec le compteur
- Programmer et lire les paramètres du compteur
- Interface DB9 pour les impulsions de test du compteur
- Effectuer des tests de compteur



ACCESSOIRES

TESCO propose ces autres produits qui se marient bien avec le Cat. 1035:

- Les accessoires d'adaptateur **TESCO (Cat. 1041-AC, Cat. 1041-CN, Cat. 1041-LG et Cat. 1041-HY)** s'enclenchent sur le couvercle du compteur pour créer une interface métallique à laquelle le 1039-WP adhère pendant la programmation le compteur de votre camion. Ils sont compatibles avec GE / Aclara, Centron, Landis + Gyr, Itron et Honeywell mètres.
- **L'assistance au vide de TESCO (Cat. 1029)** utilise une petite pompe à vide silencieuse USB ou alimentée par batterie pour maintenir en toute sécurité les capteurs et les sondes en place.



Cat. 1041-HY



Cat. 1029